

UL 2468

PVC排线 PVC sheathed wire

■ 技术参数 Specifications

额定电压(Nominal voltage): 300V
额定温度(Temperature range): 80°C
标准(Standard): UL758

■ 应用 Applications

电器、电子设备内部配线。
Internal wiring of electronic equipment.

导体: 镀锡铜
Conductor: Tinned copper

绝缘体: PVC
Insulation: PVC

■ 印字 Marking

E529032 AWM2468 24AWG 80°C 300V VW-1 PVC AWM I A/B 80°C 300V FT1 ZHONGWEI

■ 规格值 Product dimensions

线规 Size (AWG)	导体 Conductor		绝缘体 Insulation		完成外径 Diameter (mm)	导体电阻 Max.cond Resistance (Ω/KM)	包装 Unit Length (M/FT)
	线数/线径 Construction (No./mm)	直径 Diameter (mm)	绝缘厚度 Nominal Thickness (mm)				
32	7/0.080	0.24	0.38		1.00*2.00	542	610/2000
30	7/0.100	0.30	0.38		1.06*2.12	381	610/2000
28	7/0.127	0.38	0.38		1.14*2.28	239	610/2000
26	7/0.160	0.48	0.38		1.24*2.48	150	610/2000
24	11/0.160	0.61	0.38		1.37*2.74	94.2	610/2000
22	17/0.160	0.76	0.38		1.52*3.04	59.4	610/2000
20	21/0.180	0.95	0.38		1.71*3.42	36.7	610/2000
18	34/0.180	1.21	0.38		1.97*3.94	23.2	610/2000
16	26/0.254	1.50	0.38		2.26*4.52	14.6	305/1000

■ 颜色 Colours : All colours